Evolución Constante
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

BLATEMPLAS MASILLA PLASTICA

DESCRIPCION

Producto en base acuosa, formulado especialmente para masillar.

PROPIEDADES

Facilidad de aplicación, secado rápido, blancura, fácil y rápido lijado.

APLICACIONES

Para tapar grietas y pequeños agujeros en superficies de yeso, hormigón, madera, arcilla, etc....así como para afinar e igualar superficies.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: blanco.
Blancura: buena.
Adherencia: buena.
Poder de relleno: bueno.
Finura: 6 ± 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad: 130 ± 20 U.K.(unidades Krebs) a 25 ± 10ºC y 10% de agua (UNE-EN-ISO 48.076).
Densidad: 1,80 ± 0,1 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Secado tacto: 40-60 minutos.
Lijado: 2-4 horas.
Repintado: 24 horas.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
C.O.V.: 2004/42/II (A/a)(75/ 30)Max. COVS: 15 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

En general han de estar limpias y secas.

MODO DE EMPLEO

Se aplica tal cual o muy ligeramente rebajado con agua, con espátula o llana.

RECOMENDACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a los 5ºC. Evitar la exposición directa del envase al sol y a las heladas.

PRESENTACION

En envase de : 250 ml, 750 ml y 5 Kg.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 23/04/15

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.